


Rodamientos axiales de bolas estampados

Rodamiento de tipo axial, hecho de plancha estampada. Es particularmente barato gracias a un proceso productivo muy rapido y es apto para cargas elevadas a bajas velocidades (rpm). El endurecimiento de trabajo de la plancha debido al labrado más el tratamiento térmico (cementación) de las partes que están a contactos con las bolas y la protección galvánica (galvanización) de todos los componentes garantizan elevadas prestaciones y características mecánicas. Bajo pedido se puede extender la certificación del producto.



EMPLEO:

- BISAGRAS PARA PUERTALES
- BISAGRAS PARA PUERTAS CORTAFUEGOS
- DISAGRAS PARA VENTANAS
- SILLAS GIRATORIAS
- TRIPODES DE CAMARAS FOTOGRAFICAS

ACABADO: CINCADO BLANCO; CINCADO AMARILLO; CINCADO NEGRO; DORADO; NIQUELADO; BRONCEADO.

DESINACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			MATERIALES			CARGA DaN (acero) *
		A	B	C	acero	Acero inoxidable	latón	
RS12½X5F6	RODAM. AXIAL EST. Ø12,5X5 AGUJERO 6	6,2	12	5	•	•		100
RS12½X5,6F6	RODAM. AXIAL EST. Ø12,5X5,6 AGUJERO 6	6,2	12	5,6	•	•	•	100
RS13X5.6F7	RODAM. AXIAL EST. Ø13X5,6 AGUJERO 7	7,2	13	5,6	•	•	•	200
RS13X6,6F7	RODAM. AXIAL EST. Ø13X6,6 AGUJERO 7	7,2	13	6,6	•	•		200
RS13X7F7	RODAM. AXIAL EST. Ø13X7 AGUJERO 7	7,2	13	7	•		•	200
RS14X5.6F7	RODAM. AXIAL EST. Ø14X5,6 AGUJERO 7	7,2	14	5,6	•		•	250
RS15X5.6F8	RODAM. AXIAL EST. Ø15X5,6 AGUJERO 8	8,2	15	5,6	•		•	300
RS15X5.6F9	RODAM. AXIAL EST. Ø15X5,6 AGUJERO 9	9,2	15	5,6	•			300
RS15X6½F7	RODAM. AXIAL EST. Ø15X6,5 AGUJERO 7	7,2	15	6,5	•			300
RS15X7F8	RODAM. AXIAL EST. Ø15X7 AGUJERO 8	8,2	15	7	•			300
RS16X4.3F10	RODAM. AXIAL EST. Ø16X4,3 AGUJERO 10	10,2	16	4,3		•	•	160
RS16X6F10	RODAM. AXIAL EST. Ø16X6 AGUJERO 10	10,2	16	6		•		160
RS16X8F10	RODAM. AXIAL EST. Ø16X8 AGUJERO 10	10,2	16	8	•	•		400
RS16½X6½F10	RODAM. AXIAL EST. Ø16,5X6,5 AGUJERO 10	10,2	16,5	6,5	•		•	200
RS16½X7F8	RODAM. AXIAL EST. Ø16,5X7 AGUJERO 8	8,2	16,5	7	•	•		300
RS17½X6F9	RODAM. AXIAL EST. Ø17,5X6 AGUJERO 9	9,2	17,5	6	•			500
RS17½X6F10	RODAM. AXIAL EST. Ø17,5X6 AGUJERO 10	10,2	17,5	6	•	•		500
RS17½X7½F8½	RODAM. AXIAL EST. Ø17,5X7,5 AGUJERO 8,5	8,5	17,5	7,5	•			400
RS17½X7½F9	RODAM. AXIAL EST. Ø17,5X7,5 AGUJERO 9	9,2	17,5	7,5	•			400
RS19X4.3F11	RODAM. AXIAL EST. Ø19X4,3 AGUJERO 11	11,2	19	4,3		•		300
RS19X6½F11	RODAM. AXIAL EST. Ø19X6,5 AGUJERO 11	11,2	19	6,5	•			700
RS20X6½F10	RODAM. AXIAL EST. Ø20X6,5 AGUJERO 10	10,2	20	6,5	•		•	800
RS20X6½F11	RODAM. AXIAL EST. Ø20X6,5 AGUJERO 11	11,2	20	6,5	•			800
RS20X6½F12	RODAM. AXIAL EST. Ø20X6,5 AGUJERO 12	12,2	20	6,5	•	•		800
RS20X7F11	RODAM. AXIAL EST. Ø20X7 AGUJERO 11	11,4	20	7	•			800
RS20X8½F12	RODAM. AXIAL EST. Ø20X8,5 AGUJERO 12	12,2	20	8,5	•			800
RS21X6½F13	RODAM. AXIAL EST. Ø21X6,5 AGUJERO 13	13,2	21	6,5	•			800
RS22X6.7F14	RODAM. AXIAL EST. Ø22X6,7 AGUJERO 14	14,2	22	6,7	•	•		800
RS22X7.9F13	RODAM. AXIAL EST. Ø22X7,9 AGUJERO 13	13,4	22	7,9	•	•		800
RS24X7F16	RODAM. AXIAL EST. Ø24X7 AGUJERO 16	16,2	24	7	•	•		850
RS24X7½F16	RODAM. AXIAL EST. Ø24X7,5 AGUJERO 16	16,2	24	7,5	•	•		850
RS25X6.5F10	RODAM. AXIAL EST. Ø25X6,5 AGUJERO 10	10,2	25	6,5		•		400
RS25X6.5F11	RODAM. AXIAL EST. Ø25X6,5 AGUJERO 11	11,2	25	6,5		•		400
RS25X8F14	RODAM. AXIAL EST. Ø25X8,3 AGUJERO 14	14,3	25	8,3	•	•	•	500
RS25X10F14	RODAM. AXIAL EST. Ø25X10,3 AGUJERO 14	14,3	25	10,3	•	•		500
RS26X5,6F17	RODAM. AXIAL EST. Ø26X5,6 AGUJERO 17	17,2	26	5,6	•			300
RS27X6½F16	RODAM. AXIAL EST. Ø27X6,5 AGUJERO 16	16,2	27	6,5	•			850
RS27X6½F18	RODAM. AXIAL EST. Ø27X6,5 AGUJERO 18	18,2	27	6,5	•			850
RS27X9F16	RODAM. AXIAL EST. Ø27X9 AGUJERO 16	16,2	27	9	•	•		850
RS28½X10F19,4	RODAM. AXIAL EST. Ø28,5X10 AGUJERO 19,4	19,4	28	10	•	•		1000
RS29X6½F20	RODAM. AXIAL EST. Ø29X6,5 AGUJERO 20	20,2	29	6,5	•	•		1000
RS32X6½F20	RODAM. AXIAL EST. Ø32X6,5 AGUJERO 20	20,2	32	6,5	•			1000
RS32X7F20	RODAM. AXIAL EST. Ø32X7 AGUJERO 20	20,2	32	7	•			1000
RS32X8F20	RODAM. AXIAL EST. Ø32X8 AGUJERO 20	20,2	32	8	•			1000
RS33X10F18,5	RODAM. AXIAL EST. Ø33X10 AGUJERO 18,5	18,5	33	10	•			1000
RS36X11F20	RODAM. AXIAL EST. Ø36X11 AGUJERO 20	20,2	36	11	•			1000
RS38X12F25	RODAM. AXIAL EST. 38X12 AGUJERO 25	25,2	38	12	•			1000
RS40X11F25	RODAM. AXIAL EST. Ø40X11 AGUJERO 25	25,2	40	11	•			1000

*La capacidad se refiere a rodamientos de acero

CMM ITALY SRL

30030 Mellaredo di Pianiga (VE) Via Tagliamento, 10 - Tel. 041 5190344 - Fax 0415194646
Mail: info@cmmitaly.com - www.cmmitaly.com