



Carrelli scorrevoli

Articolo costituito da un corpo in lamiera stampata su cui vengono montati dei cuscinetti per comporre le ruote. I cuscinetti sono in ferro carbonitrurato e zincato oppure in resina acetica rispettivamente per guide in lamiera o in alluminio normalmente commercializzate. Il gioco assiale maggiorato conferisce grande scorrevolezza e lo rende ideale nell'impiego ad alta temperatura.

IMPIEGHI:

- TELONI PER CAMION
- MONTANTI SCORREVOLI NEI CASSONI DEI CAMION
- SCORREVOLI VARI

LEGENDA: A = DIAMETRO RUOTE; B = INGOMBRO RUOTE; C = ALTEZZA CARRELLO; D = LARGHEZZA CARRELLO.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C	D
	CAR2R24STCOB	CARR. 2 RUOTE Ø24 STAFFA CORTA ZINCATO	24	27	64	30
	CAR2RSLUb	CARR. 2 RUOTE Ø24 STAFFA LUNGA ZINCATO	24	27	92	28
	CAR1R24STLAB	CARR. 1 RUOTA Ø24 STAFFA LARGA ZINCATO	24	12	86	40
	CAR1R24STLAPB	CARR. 1 RUOTA Ø24 STAFFA LARGA PIEGATA ZINCATO	24	12	75	40
	CAR2R24STLAB	CARR. 2 RUOTE Ø24 STAFFA LARGA ZINCATO	24	27	86	40
	CAR2R24ASTLAB	CARR. 2 RUOTE Ø24 ACET. STAFFA LARGA ZINCATO	24	27	86	40
	CAR2R24ASTLAI21	CARR. 2 RUOTE Ø24 ACET. STAFFA LARGA INTER.RUOTE 18	24	24	86	40
	CAR2R24ACSTLA	CARR. 2 RUOTE Ø24 ACET. CONICO ST. LARGA	24	27	86	40
	CAR4R24B	CARR. 4 RUOTE Ø24 ZINCATO	24	27	85	50
	CAR2R26ST90B	CARR. 2 RUOTE Ø26 STAFFA H90 SP. 5MM ZINCATO	26	25	86	30
	CAR2R30AST117B	CARRELLO 2 RUOTE Ø 30 ACETALICA	30	23	120	30
	CAR2R42ST117B	CARR. 2 RUOTE Ø42 STAFFA 117 ZINCATO	42	32	126	30
	CAR6RPSTPL105B	CARR. 6 RUOTE(4Ø22/2Ø24)ANELLO PIATTO L105 ZINCATO	22 + 24	21	54	105
	CPSTCB	CONTROPIASTRA X CARR. 2 RUOTE STAFFA CORTA ZINCATA			29	30
	CPSTLAB	CONTROPIASTRA X CARR. 2 RUOTE STAFFA LARGA ZINCATA			34	40
	CPSTLUB	CONTROPIASTRA X CARR. 2 RUOTE STAFFA LUNGA ZINCATA			49	28
	CPST4RB	CONTROPIASTRA X CARR. 4 RUOTE ZINCATA			38	50
	CPSTLU30/42B	CONTROPIASTRA X CARR. 2 RUOTE Ø30/Ø42 ZINCATA			67	30

CMM ITALY SRL

30030 Mellaredo di Pianiga (VE) Via Tagliamento, 10 - Tel. 041 5190344 - Fax 0415194646

Mail: info@cmmitaly.com - www.cmmitaly.com