




Rodamientos axiales de bolas de contacto angular

Rodamiento sacado de barra llena para torneado. Se caracteriza por el perfil de la pista donde corren las bolas que es oblicuo con respecto de los planos del rodamiento: de esta manera funge tanto de rodamiento axial como de rodamiento radial.

EMPLEO:

- BISAGRAS PARA PORTALES
- BISAGRAS PARA PUERTAS CORTAFUEGOS
- DISAGRAS PARA VENTANAS
- SILLAS GIRATORIAS
- TRIPODES DE CAMARAS FOTOGRAFICAS



ACABADO: CINCADO BLANCO; NIQUELADO;

DESINACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			MATERIALES	
		A	B	C	hierro	inoxidable
CTO21X5F11IS	RODAMIENTO AXIALES DE CONTACTO ANGULAR Ø21X5 AGUJERO 11 INOXIDABLE ENGRASADO	11	21	5		•
CTO21X6½F11HS	RODAMIENTO AXIALES DE CONTACTO ANGULAR Ø21X6,5 AGUJERO 11 NIQUELADO ENGRASADO	11	21	6,5		•
CTO26X5F16HS	RODAMIENTO AXIALES DE CONTACTO ANGULAR Ø26X5 AGUJERO 16 NIQUELADO ENGRASADO	16	26	5	•	
CTO26X6½F16HSCR	RODAMIENTO AXIALES DE CONTACTO ANGULAR Ø26X6,5 AGUJERO 16 NIQUELADO ENGRASADO	16	26	6,5	•	
CTO26X6½F16IS	RODAMIENTO AXIALES DE CONTACTO ANGULAR Ø26X6,5 AGUJERO 16 INOXIDABLE ENGRASADO	16	26	6,5		•
CTO26X9F8BS	RODAMIENTO AXIALES DE CONTACTO ANGULAR Ø26X9 AGUJERO 8 CINCADO ENGRASADO	8	26	9	•	
CTO26X9F10BS	RODAMIENTO AXIALES DE CONTACTO ANGULAR Ø26X9 AGUJERO 10 CINCADO ENGRASADO	10	26	9	•	
CTO26X9F12HS	RODAMIENTO AXIALES DE CONTACTO ANGULAR Ø26X9 AGUJERO 12 NIQUELADO ENGRASADO	12	26	9	•	
CTO30X9F16HS	RODAMIENTO AXIALES DE CONTACTO ANGULAR Ø30X9 AGUJERO 16 NIQUELADO ENGRASADO	16	30	9	•	

CMM ITALY SRL

30030 Mellaredo di Pianiga (VE) Via Tagliamento, 10 - Tel. 041 5190344 - Fax 0415194646
Mail: info@cmmitaly.com - www.cmmitaly.com